

Rótulo luminoso
Barber pole
Enseigne lumineuse



ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE



Estructura de acero inoxidable, acrílico transparente y cabezales de ABS cromado
ABS chromed plated body. Clear and solid Acrylic outer cylinder with stainless steel wall-mounting plate
Structure en acier inoxydable, acrylique transparente et extrémités en ABS chromé

Resistente a la humedad
Humidity resistant
Résistant à l'humidité

MATERIAL · MATERIAL · MATÉRIAL



Motor síncrono de imán permanente de alta calidad y larga vida útil
High quality long useful life time permanent-magnet synchronous motor
Moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité et longue durée de vie



Luz LED incorporada y giratoria
Integrated LED turning light
Éclairage LED intégré et rotatif

220-240 V / 50/60 Hz /
220-240 V / 50/60 Hz /
220-240 V / 50/60 Hz


DETALLES · DETAILS · DÉTAILS

Velocidad motor: 50/60 RPM /
Motor speed: 50/60 RPM /
Vitesse moteur: 50/60 RPM

Cable de corriente: 1.5 metros con interruptor on/off
Cable length : 1.5 metros with on/off switches
Longueur câble: 1.5 metres avec interrupteur on/off


Indicado para interior y exterior bajo techo
Fit interior and exterior protected use
Indiqué pour intérieur et extérieur couvert

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



Embalaje unitario caja de cartón de 5 láminas con protección interior de foam
Single packaging in 5 layers carton box with expanded foam protection
Emballage unitaire en carton à 5 couches avec protection intérieure en mousse

MEDIDAS · DIMENSIONS · DIMENSIONS



2,8 Kg



0,087m³



93 x 34 x 27,5 cm